

OTC 202T

2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüştürücü Alıcı

Genel Özellikler



- Kayıpsız Sıkıştırmadan Real-Time İletim
- 1080P'de @ 720P ve 25 / 30fps @ 25/30/50 / 60fps olarak giriş video formatının otomatik olarak algılanması
- UPnP, Kolay Kurulum
- 4 LED göstergesi
- Çalışma Ortamı -40°C ~ 75°C

Teknik Özellikler

Model	Dahua OTC 202T Teknik Özellikleri
Optical Index	
Fiziksel Port	FC port, Single-mode fiber
İletim Mesafesi	0-20km
Giriş/ Çıkış Dalga Boyu	Verici: 1310nm gönderim 1550nm alma
HDCVI Video İndeksi	
Veri Giriş Seviyesi	>500mVp-p
Alıcı Çıkış Seviyesi	1Vp-p
Giriş Otomatik Kablo Dengesi	1080p: 75-5 koaksiyel destek 300m 720p: 75-5 koaksiyel destek 500m
Verici Giriş Relection Kaybı	>15dB
Giriş / Çıkış Empedansı	75Ω
Fiziksel Port	BNC port
Giriş/Çıkış Port Numarası	Verici: 2 * BNC, 1 * RS485
Video Bant Genişliği	45MHz
Örnekleme Bant Genişliği	10bit
Örnekleme Frekansı	108MHz

OTC 202T

2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüştürücü Alıcı

HDCVI Koaksiyel Kontrol Data İndeksi	
Çalışma Modu	Half-dual
Hata Oranı	$<10^{-9}$
Bant Hızı	1200-9600bps
Diğer Özellikler	
Gösterge	Işık Bağlayıcı, Güç, Veri, Video Kaynağı Gösterges
Güç	DC12V 1A
Güç Tüketimi	$\leq 8W$
Sıcaklık	-40 ~ 75°C
Nem	10%~90% RH
Net Ağırlık	610g
Boyutlar	162mm×136.4mm×30mm
Montaj	Duvara montaj