

## OTC 202R

Alıcı: 1550nm gönderim 1310nm alma

### Genel Özellikler

- Kayıpsız Sıkıştırmadan Real-Time İletim
- 1080P'de @ 720P ve 25 / 30fps @ 25/30/50 / 60fps olarak giriş video formatının otomatik olarak algılanması
- UPnP, Kolay Kurulum
- 4 LED göstergesi
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 75°C



### Teknik Özellikler

Model	Dahua OTC 202R Teknik Özellikleri
<b>Optik Endeksi</b>	
Fiziksel Port	FC Port, Single-Mode Fiber
İletim Mesafesi	0-20km
Giriş/ Çıkış Dalga Boyu	Alıcı: 1550nm gönderim 1310nm alma
<b>HDCVI Video İndeksi</b>	
Veri Giriş Seviyesi	>500mVp-p
Alıcı Çıkış Seviyesi	1Vp-p
Giriş Otomatik Kablo Dengesi	1080p: 75-5 koaksiyel destek 300m 720p: 75-5 koaksiyel destek 500m
Verici Giriş Relection Kaybı	>15dB
Giriş / Çıkış Empedansı	75Ω
Fiziksel Port	BNC port
Giriş/Çıkış Port Numarası	Alıcı: 4 * BNC, 1 * RS485
Video Bant Genişliği	45MHz
Örnekleme Bant Genişliği	10bit
Örnekleme Frekansı	108MHz

## OTC 202R

Alıcı: 1550nm gönderim 1310nm alma

<b>HDCVI Koaksiyel Kontrol Data İndeksi</b>	
Çalışma Modu	Half-dual
Hata Oranı	$<10^{-9}$
Bant Hızı	1200-9600bps
<b>Diğer Özellikler</b>	
Gösterge	Işık Bağlayıcı, Güç, Veri, Video Kaynağı Gösterges
Güç	DC12V 1A
Güç Tüketimi	$\leq 8W$
Sıcaklık	-40°C ~ 75°C
Nem	10%~90% RH
Net Ağırlık	610g
Boyutlar	162mm×136.4mm×30mm
Montaj	Duvara montaj