

PFO2910T

16 Kanal HDCVI Optik Alıcı-Verici (Lite)

Genel Özellikler

- Yüksek Çözünürlüklü, Gerçek Zamanlı
- Destek HDCVI video formatı 720p / 25, 720p / 30, 720p / 50, 720p / 60, 1080p / 25, 1080p / 30
- UPnP, Kolay Kurulum
- Metal plaka yapısı için Kapalı toz geçirmez tasarım
- Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı



Teknik Özellikler

Dahua PFO2910T Teknik Özellikleri	
Özellikler	
Fiziksel Port	SFP + (Tek modlu fiber), 16 * BNC, 2 * RS485
İletim Mesafesi	0-20km
Giriş / Çıkış Dalga Boyu	1310nm / 1550nm
Giriş Kablo Otomatik Dengesi	1080p: 75-5 koaksiyel destek 300m 720p: 75-5 koaksiyel destek 500m
Giriş / Çıkış Empedansı	75Ω
Örnekleme Bant Genişliği	10bit
Güç	DC12V
Güç Tüketimi	<24W
Nem Oranı	% 10 ~% 90
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C
Net Ağırlık	3390g
Boyutlar	440mm x 300mm x 43.65mm
Kurulum	Rafa monte