

## PFM809

### 16 Kanal Pasif HDCVI Balun

#### Genel Özellikler

- Güç kaynağı: Ek güç kaynağı gerekir
- İletim etkisi: sıkıştırma olmadan gerçek zamanlı iletim HDCVI video sinyali, Video net ve kararlı
- İletim mesafesi: 0 ~ 400M (pasif vericili)
- Ana fonksiyonlar: 4 telli 16 kanal video sinyalini iletmek için
- Koruma ve anti-parazit: Mükemmel anti-gök gürültüsü, anti-statik ve anti-parazit özelliği
- Görünüm yapısı: BNC koaksiyel arabirimi, yeşil vidalı terminal ve kristal kafa bükümlü çift kablo arabirimine sahiptir.



#### Teknik Özellikler

Dahua PFM809 Teknik Özellikleri	
<b>Özellikler</b>	
İletim Sinyali	16 kanal HDCVI
İletim Mesafesi	720P: 400M (maks.) 1080P: 200M (maks.)
Kategori Tipi	UTP CAT5E/6
<b>Video İletim Özellikleri Ve Port</b>	
Koaksiyel Video Konnektör	BNC
Video Konnektör	Spring loaded
Uyumlu Format	HDCVI
Çözünürlük	720P/1080P
Anti-Parazit	>60db
<b>Koruma</b>	
ESD	1a iletişim boşalma elektrik seviyesi 3 1b air boşalma elektrik seviyesi 3 Per: IEC61000-4-2

## PFM809

### 16 Kanal Pasif HDCVI Balun

Koaksiyel Kablo Konnektör	2KV(Ortak kod) Per:IEC61000-4-5
UTP Kablo Konnektör	2KV(Farklı kod),4KV(Ortak kod) Per:IEC61000-4-5
<b>Empedans</b>	
BNC Male	75 ohms
UTP Kablo	100 ohms
<b>Fiziksel Özellikleri</b>	
Boyutlar	430mm*100mm*44.5mm(1U)
Shell	SECC
Renk	Siyah
Net Ağırlık	1250 gr
<b>İstikrar</b>	
MTBF	>10000H
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10 ~ 55 °C
Dayanıklılık Koşulları	-20 ~ 70 °C
Çalışma Nemi	% 0 ~% 95