

## IPC-K15P

### 1.3MP K Serisi Wi-Fi Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/3 "1.3megapiksel Progresif CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- 25/30fps@1.3M (1280 × 960)
- 92 ° yatay görüş açısı
- IR Mesafesi 10m
- Easy4ip cloud mevcut
- Wi-Fi mevcut
- 128 GB'a kadar Micro SD kart yuvası
- Alarm giriş / çıkış, PIR
- DC12V



#### Teknik Özellikler

| Dahua IPC-K15P Teknik Özellikleri |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Kamera</b>                     |  |
| Görüntü Sensörü                   | 1/3 "1.3megapiksel progresif CMOS        |
| Etkin Piksel                      | 1280 (H) X960 (V)                        |
| RAM / ROM                         | 256MB / 16MB                             |
| Tarama Sistemi                    | Progresif                                |
| Minimum Aydınlatma                | 0.5Lux / F2.2 (Renkli), 0Lux / F2.2 (IR) |
| S / N Oranı                       | 50dB'dan fazla                           |
| IR Mesafesi                       | 10 metreye kadar mesafe (33ft)           |
| IR Açık / Kapalı Kontrol          | Otomatik / Manuel                        |
| IR LED                            | 1  |
| <b>Lens</b>                       |  |
| Lens Tipi                         | Sabit                                    |
| Montaj Tipi                       | Board-in                                 |
| Odak Uzaklığı                     | 2.8mm                                    |
| Maks. Açıklık                     | F2.2                                     |
| Görüş Açısı                       | H: 92 °, V: 66 °                         |

## IPC-K15P

### 1.3MP K Serisi Wi-Fi Network Kamera

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Netlik Ayarı                 | Sabit  |
| Yakın Odak Mesafesi          | -  |
| <b>Pan / Tilt / Döndürme</b> |  |
| Pan / Tilt / Döndürme        | Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı -10 ° ~ 90 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 °<br>3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme |
| <b>Video</b>                 |  |
| Sıkıştırma                   | H.264 / H.264B / H.264H.MJPEG  |
| Görüntü Akış Kapasitesi      | 2'li Görüntü Akışı   |
| Çözünürlük                   | 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) /<br>VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)  |
| Frame Oranı                  | 1.3M (1 ~ 25 / 30fps)  |
|                              | VGA / QVGA (1 ~ 25 / 30fps)  |
| Bit Hızı Kontrolü            | CBR / VBR  |
| Bit Hızı                     | H264: 32K ~ 10240Kbps  |
| Gündüz Gece                  | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B  |
| BLC Modu                     | BLC / HLC / DWDR   |
| Beyaz Dengesi                | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel  |
| Kazanç Kontrolü              | Otomatik / Manuel  |
| Parazit Azaltma              | 3D DNR   |
| Hareket Algılama             | (4 Bölge, Dikdörtgen) Açık / Kapalı  |
| İlgili Alan                  | (4 Bölge) Açık / Kapalı  |
| Elektronik Görüntü           | Mevcut   |
| Akıllı IR                    | Mevcut   |
| Dijital Zoom                 | 16x  |
| Flip                         | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °   |
| Mirror                       | Kapalı / Açık  |
| Özel Alan Maskeleymesi       | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)   |
| <b>Ses</b>                   |  |
| Sıkıştırma                   | G.711A; G.711Mu; AAC   |

## IPC-K15P

### 1.3MP K Serisi Wi-Fi Network Kamera

| <b>Network</b>           |   |
|--------------------------|---|
| Ethernet                 | RJ-45 (10 / 100Base-T)  |
| Wi-Fi                    | Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 50m (açık alan)  |
| Protokol                 | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;<br>DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;<br>Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; |
| ONVIF                    | ONVIF, psiA, CGI  |
| Akış Yöntemi             | Tekli / Çoklu   |
| Maks. Kullanıcı Erişimi  | 10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı  |
| Direkt Depolama          | NAS (Network Attached Storage)<br>Anlık kayıt, 128GB için Yerel PC  |
| Web Görüntüleyici        | IE, Chrome, Firefox, Safari   |
| Yazılım Yönetimi         | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip  |
| Akıllı Telefon           | iPhone, iPad, Android Telefon   |
| <b>Sertifikalar</b>      |   |
| Sertifikalar             | CE (EN 60950:2000)<br>UL:UL60950-1<br>FCC: FCC Part 15 Subpart B  |
| <b>Arayüz</b>            |   |
| Video Arayüzü            | -   |
| Ses Arayüzü              | Dahili mikrofon ve hoparlör   |
| RS485                    | -   |
| Alarm                    | 1/1, PIR  |
| <b>Güç</b>               |   |
| Güç Kaynağı              | DC12V   |
| Güç Tüketimi             | <4.5W   |
| <b>Çevre Koşulları</b>   |   |
| Çalışma Koşulları        | -10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) / az% 95 RH   |
| Dayanıklılık Koşulları   | -10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) / az% 95 RH   |
| Koruma Sertifikası       | -   |
| Dayanıklılık Sertifikası | -   |
| <b>Kasa</b>              |   |

## IPC-K15P

### 1.3MP K Serisi Wi-Fi Network Kamera

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Kasa        | Plastik           |
| Boyutlar    | Φ78.5mm x 127.8mm |
| Net Ağırlık | 0.31Kg            |

