

IPC-C35P

3MP C Serisi Wi-Fi Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/3" 3Megapiksel Progresif CMOS
- H.264/MJPEG dual-stream kodlama
- 20fps@3M(2304x1296)&25/30fps@2M (1920x1080)
- 120 ° Yatay Görüş Açısı
- IR 10m
- Easy4ip cloud mevcut
- Wi-Fi mevcut
- 128 GB'a kadar micro SD kart yuvası
- DC5V1A



Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-C35P Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 3 Megapiksel Progresif CMOS
Efektif Piksel	2304(H)x1536(V)
RAM / ROM	256/16 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	0.9Lux / F2.2 (Renkli), 0Lux / F2.2 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	10 metreye kadar mesafe (33ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Odak Uzaklığı	2.3mm
Montaj Tipi	Board-in
Maks. Aralık	F2.2
Görüş Açısı	H: 120 °, V: 69 °

IPC-C35P

3MP C Serisi Wi-Fi Network Kamera

Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı 10 ° ~ 90 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Video	
Sıkıştırma	H.264 / H.264B / H.264H.MJPEG
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Görüntü Akışı
Çözünürlük	3M (2048 x 1536) / 3M üzere (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) /1.3M (960 1280 x) / 720P (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240),
Frame Oranı	
Ana Akım	3MP(1~20fps)2M(1~25/30fps)
Alt Akım	VGA/QVGA(1~25/30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Bit Hızı	H264: 32K ~ 10240Kbps
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/Doğal Ortam/Sokak Aydınlatması/Dışarı Ortam/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı/Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgili Alan	Kapalı/Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü	Mevcut
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı/Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı/Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC

IPC-C35P

3MP C Serisi Wi-Fi Network Kamera

Network	
Wi-Fi	Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 50m (açık alan)
Protokoller	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS(Network Attached Storage), Yerel Pc Anlık Kayıt,128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android Telefon
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arabirimi	Dahili mikrofon ve hoparlör
RS485	-
Alarm	-
Genel	
Güç Kaynağı	DC5V 1A
Güç Tüketimi	<4.7W
Çalışma Koşulları	-10°C ~ +45°C (14°F ~ +113°F) / < 95% RH
Dayanıklılık Koşulları	-10°C ~ +45°C (14°F ~ +113°F) / < 95% RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	Plastik
Boyutlar	64.4mm * 55.7mm * 107 mm
Net Ağırlık	0.135kg

IPC-C35P

3MP C Serisi Wi-Fi Network Kamera

