

SD49225U-HN

2MP 25x Starlight IR PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 25x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 25/30fps@1080P
- IVS
- PoE + mevcut
- 100m'ye kadar IR mesafesi
- IP66



Teknik Özellikler

Dahua SD49225U-HN Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM / ROM	1024M / 128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	100m'ye (328ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	6
Lens	
Odak Uzaklığı	4.8mm ~ 120mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 62.8 ° ~ 2.6 °
Optik Zoom	25x

SD49225U-HN

2MP 25x Starlight IR PTZ Network Kamera

Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel	
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm	
Pan / Tilt / Flip		
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, otomatik flip 180°	
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 200° / s; Tilt: 0.1° ~ 120° / sn	
Ayarlanabilir Hız	Pan: 240° / s; Tilt: 200° / sn	
Presets	300	
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama	
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu	
Eylem Durumu	Güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme	
PTZ Boşta İken	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset / Tarama / Tur / Pattern'i aktif etme	
Protokol	DH-SD	
Akıllı Fonksiyonlar		
Etkinlik Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anormalliği	
Otomatik İzleme	-	
IVS	Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik	
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma	
Video		
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG	
Görüntü Akış Kapasitesi	3 Akış	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)	
Frame Oranı	Ana Akış	1080P / 720P / D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Akt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR	
Bit Hızı	H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps	
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	

SD49225U-HN

2MP 25x Starlight IR PTZ Network Kamera

Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 alana kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1

SD49225U-HN

2MP 25x Starlight IR PTZ Network Kamera

Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1
RS485	-
Alarm	2/1
Güç	
Güç Kaynağı	DC 12V / 3A, PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	13W, 20W (IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ160 (mm) x 295 (mm)
Net Ağırlık	3kg

SD49225U-HN

2MP 25x Starlight IR PTZ Network Kamera

