

SD6CE245U-HNI

2MP 45x Starlight IR PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 45x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 50/60fps@1080P
- Otomatik izleme ve IVS
- 250m'ye kadar IR mesafesi
- PoE +
- IP67, IK10



Teknik Özellikler

Model	Dahua SD6CE245U-HNI Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 " STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapiksel
RAM / ROM	512M/128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005Lux @ F1.6, B / W: 0.0005 Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S/N Oranı	55 dB'den fazla
IR Mesafesi	250m'ye (820ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik/Manuel
IR Led	6
Lens	
Odak Uzaklığı	3.95mm ~ 177.7mm
Maks. Aralık	F1.6 ~ F4.95
Görüş Açısı	H: 70.3 ° ~ 1.8 °

SD6CE245U-HNI

2MP 45x Starlight IR PTZ Network Kamera

Optik Zoom	45x
Odak Kontrolü	Otomatik/Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm~ 1000mm
Pan / Tilt / Flip	
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 200°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s
Preset Hızı	Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Hız Ayarı	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik Geri Yükleme
PTZ Boşta İken	Belirtilen süre içinde komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme
Protokol	DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
Akıllı Fonksiyonlar	
Etkinlik Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormallliği
Otomatik İzleme	Mevcut
IVS	Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (/ 704 x 480 704 x 576) / CIF (352 x 288/352 x 240)
Frame Oranı	Ana akış: 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps) Alt akış1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış2: 1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel

SD6CE245U-HNI


2MP 45x Starlight IR PTZ Network Kamera

Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180°
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Metodu	Tek/Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	Sınırsız sayıda kullanıcı desteği
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1
Arayüz	

SD6CE245U-HNI

2MP 45x Starlight IR PTZ Network Kamera

Video Arayüzü	1 port (BNC, 1.0V [pp], 75Ω)
Ses Arayüzü	1/1
RS485	1
Alarm	7/2
Genel	
Güç Kaynağı	AC24V / 3A (±% 25), PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	17W, 25W (IR, Isıtıcı)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95 RH'den düşük
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	φ209×337.4mm
Net Ağırlık	5.8kg



SD6CE245U-HNI

2MP 45x Starlight IR PTZ Network Kamera

