

SD6AL245U-HNI-IR

2MP 45x Starlight IR PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 45x Optik Zoom
- Maks. 50/60fps@1080P
- Otomatik izleme ve IVS
- Hi-PoE mevcut
- 300m'ye kadar IR mesafesi
- IP67



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Dahua SD6AL245U-HNI-IR Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 " STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapiksel
RAM / ROM	1024M/128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S/N Oranı	56 dB'den çok
IR Mesafesi	300m'ye (984ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik/Manuel
IR Led	1
Silecek	Mevcut
Lens	
Odak Uzunluğu	3.95mm ~ 177.7mm

SD6AL245U-HNI-IR

2MP 45x Starlight IR PTZ Network Kamera

Maks. Aralık	F1.6 ~ F4.95
Görüş Açısı	H: 70.3 ° ~ 1.8 °
Optik Zoom	45x
Odak Kontrolü	Otomatik/Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm~ 1000mm
Pan / Tilt / Flip	
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 200°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s
Preset Hızı	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Hız Ayarı	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik Geri Yükleme
PTZ Boşta İken	Belirtilen süre içinde komut varsa, Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme
Protokol	DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
Akıllı Fonksiyonlar	
Etkinlik Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği
Otomatik İzleme	Mevcut
IVS	Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	
Ana Akış	1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps)
Alt Akış 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Alt Akış 2	1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı	CBR / VBR

SD6AL245U-HNI-IR

2MP 45x Starlight IR PTZ Network Kamera

Bit Oranı	H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180°
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Metodu	Tek/Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android

SD6AL245U-HNI-IR

2MP 45x Starlight IR PTZ Network Kamera

Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014
Arayüz	
Video Arayüzü	1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
Ses Arayüzü	1/1
RS485	1
Alarm	7/2
Genel	
Güç Kaynağı	AC24V/3A(±25%), Hi-PoE
Güç Tüketimi	24W , 38W (IR)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 90'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ240mm×357mm
Net Ağırlık	6.75 kg

SD6AL245U-HNI-IR

2MP 45x Starlight IR PTZ Network Kamera

