

## NVR5864-4KS2

### 64 Kanal 2U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 codec kod çözme
- Maks. 320Mbps gelen bant genişliği
- 12Mp çözünürlükte önizleme ve playback
- 2HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- DAHUA PTZ kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- RAID 0/1/5/6 / 10 mevcut



#### Teknik Özellikler

| Model                   | Dahua NVR5864-4KS2 Teknik Özellikleri                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem                  |                                                                                                  |
| Ana İşlemci             | Dört çekirdekli işlemci                                                                          |
| İşletim Sistemi         | Gömülü LINUX                                                                                     |
| Ekran                   |                                                                                                  |
| Arayüz                  | 2 HDMI (1 HDMI, 3840×2160'a kadar, Farklı Kaynak), 1 VGA                                         |
| Çözünürlük              | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768                                              |
| Bölünmüş Ekran          | 1. ekran: 1/4/8/9/16/25/36<br>2. ekran: 1/4 / 8 / 9/16                                           |
| OSD                     | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt                        |
| Video Algılama ve Alarm |                                                                                                  |
| Tetikleyen Olaylar      | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
| Video Algılama          | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş                          |
| Alarm Girişi            | 16 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü                                          |
| Alarm Çıkışı            | 6 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü                                        |

## NVR5864-4KS2

### 64 Kanal 2U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

|                              |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarama Tetik Olayı           | -                                                                                                                                                                                      |
| <b>Playback ve Yedekleme</b> |                                                                                                                                                                                        |
| Senkronize Playback          | 1/4/8/16                                                                                                                                                                               |
| Arama Modu                   | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde)                                                                                                                          |
| Playback Fonksiyonu          | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu               | USB Aygıt / Network / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı                                                                                                                                |
| <b>Depolama</b>              |                                                                                                                                                                                        |
| Dahili HDD                   | 8 SATA III ports, her HDD için 8TB'a kadar kapasite                                                                                                                                    |
| HDD Modu                     | Tek, Raid 0/1/5/6/10 (Kurumsal düzey HDD'ler önerilir)                                                                                                                                 |
| eSATA                        | 1 eSATA port                                                                                                                                                                           |
| SAS                          | -                                                                                                                                                                                      |
| <b>Arayüz</b>                |                                                                                                                                                                                        |
| Ön Kısım                     | -                                                                                                                                                                                      |
| USB                          | 4 port (2 Arka USB3.0, 2 Ön USB2.0)                                                                                                                                                    |
| RS232                        | PC İletişimi ve Keyboard İçin, 1 port                                                                                                                                                  |
| RS485                        | PTZ Kontrolü için, 1 Port                                                                                                                                                              |
| Diğer Markalarla Uyumluluk   | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec ve daha fazlası                                   |
| <b>Ses ve Video</b>          |                                                                                                                                                                                        |
| IP Kamera Girişi             | 64 Kanal                                                                                                                                                                               |
| İki Yönlü Konuşma            | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA                                                                                                                                                    |
| <b>Kayıt</b>                 |                                                                                                                                                                                        |
| Sıkıştırma                   | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4                                                                                                                                                          |
| Çözünürlük                   | 12Mp / 8Mp / 6Mp / 5Mp / 4Mp / 3Mp / 1080P / 720P / D1 vb.                                                                                                                             |
| Kayıt Hızı                   | 320Mbps                                                                                                                                                                                |

## NVR5864-4KS2

### 64 Kanal 2U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

|                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bit Hızı                | Kanal başına 16kbps ~ 20Mbps                                                                                                                                             |
| Kayıt Modu              | Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur                                                                                                                      |
| Kayıt Aralığı           | 1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn                                                                                         |
| <b>Network</b>          |                                                                                                                                                                          |
| Arayüz                  | 2 RJ-45 ports (10/100/1000Mbps)                                                                                                                                          |
| Ethernet Port           | 2 Ethernet Portları Ortak Çalışma ya da 2 bağımsız 1000Mbps Ethernet Ports                                                                                               |
| PoE                     | -                                                                                                                                                                        |
| Network Fonksiyonu      | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. ), P2P |
| Fiber Optik Arayüzü     | -                                                                                                                                                                        |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı                                                                                                                                                            |
| Akıllı Telefon          | iPhone, iPad, Android                                                                                                                                                    |
| ONVIF                   | ONVIF 2.4, CGI Uyumlu                                                                                                                                                    |
| <b>Genel</b>            |                                                                                                                                                                          |
| Güç Kaynağı             | Tek, AC 100~240V, 50/60 Hz                                                                                                                                               |
| Güç Tüketimi            | 16.7W (HDD Hariç)                                                                                                                                                        |
| Çevre Koşulları         | Çalışma Koşulları: -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa<br>Dayanıklılık Koşulları: -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH               |
| Boyutlar                | 2U, 440mm×450.1mm×95mm                                                                                                                                                   |
| Net Ağırlık             | 6.55KG (HDD Hariç)                                                                                                                                                       |
| <b>Sertifika</b>        |                                                                                                                                                                          |
| CE                      | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1                                                                                                                                   |
| FCC                     | Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014                                                                                                                                    |
| UL                      | UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1                                                                                                                                   |

## NVR5864-4KS2

64 Kanal 2U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

