LR2218-16ET-240

8-Port ePoE ile 16 Port PoE Switch

Genel Özellikler

- Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 metreye kadar uzun mesafeli PoE iletimini destekler.
- Katman-iki web yönetimli ePoE switch
- 1-8, IEEE, E100 ve E10
- Port 1-8'in her ikisi de twisted- destekli üç kendinden uyarlamalı iletim modunu destekler çift şanzıman ve koaksiyel kablo şanzıman
- Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS
- PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802'ye uygundur. 3ab / z ve IEEE802.3X standartları

Teknik Özellikler

Model	Dahua LR2218-16ET-240 Teknik Özellikleri
Ethernet Port	2 * 10/100/1000 Base-T 2 * 1000 Base-X (Combo port) 16 * 10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)
PoE Güç Tüketimi	Port1 ve port 2, Hi-PoE 60W'yi destekler Her powera:30W, Toplama:240W
PoE Protokolü	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
Anahtarlama Kapasitesi	8.8Gbps
Paket İletim Oranı	5.36Mpps
Paket Tampon Bellek	2.75MB
Uygulama Hızı Oranı	% 10 – % 90
Güç Kaynağı	AC100-240V, 50 / 60Hz
Yıldırım Koruma	Ortak Mod 4KV Diferansiyel Modu 2V
Çalışma Koşulları	-10 ℃ – 55 ℃
Net Ağırlık	3.12kg
Boyutlar	440mm x300mm x44mm
Sınırlama Performansı:	

ePoE Güç Kaynağı Özellikleri (CAT)

Kablo (m)	Bant Genişliği (Mbps)	PoE Yük Kapasitesi (W)	Hi-PoE Yük Kapasitesi (W)	Çalışma Modu
100	100	25,5	53	IEEE / E100
200	100	25,5	47	E100
300	100	25,5	32	E100
400	10	23	26	E10
500	10	20	20	E10
800	10	13	13	E10

ePoE Anahtarı: Güç Kaynağı Gerilimi 53V
CAT5E / CAT6, Maks. DC Direnci: ≤20Ω / 100m

ePoE Güç Kaynağı Özellikleri (RG59 Koaksiyel Kablo)

Kablo (m)	Bant Genişliği (Mbps)	PoE Yük Kapasitesi (W)	Hi-PoE Yük Kapasitesi (W)	Çalışma Modu
100	100	25,5	52	IEEE / E100
200	100	25,5	48	E100
300	100	25,5	30	E100
400	100	25	23	E100
500	10	16	16	E10
800	10	10	10	E10
1000	10	8	8	E10

ePoE Anahtarı: Güç Kaynağı Gerilimi 53V.
RG-59, Maks. DC Direnci: ≤8Ω / 100m.

Servis Özellikleri	
Sistem	Kullanıcı adı / şifre: admin / Kullanıcı Tanımlı IP Adresi: 192.168.1.110/24
PoE Bütçesi	240W
MAC Tablosu	4K
VLAN	802.1Q Standart VLAN
Spanning Tree	STP, RSTP
Port Toplama	Statik bağlantı toplaması, LACP
Mirroring	Birim-bir bağlantı noktası yansıtma desteği
DHCP	DHCP İstemci ve Destekleme
Uzun Menzile Modu	Maksimum uzunluğ: 100 metreden 800 metreye kadar uzatma
Akış Kontrolü	Artık boşaltı (İşi kontrolüne dayalı yarım duplekse destekçi; PAUSE çerçevesine göre tam duplekse destekçi

LR2218-16ET-240

8-Port ePoE ile 16 Port PoE Switch

Güvenlik Özellikleri	Donanım, bağlantı noktasına göre IP + MAC bağlantısı dedektör IEEE802.1x port temlik doğrulamasını dedektörler
Sistem Bakımı:	Varsayılan ekranı tek tuşla kullanma Güncellenmiş paket yüklemesini dedektörler Dedek sistem günlükleri
QoS	Yüksek ve düşük öncelikli destek, WRR 802.1P, DSCP Protokol uyarıcıa destek önceliği
Network Yönetimi	WEB ihtiyı ve http protokolü SNMP V1 / V2C / V3
PoE Yönetimi:	PoE çıkı, tüketimi, IPC yapılandırmasının PoE açık / kapalı, aşırı yük gücünün değerini ayarı gücü PoE ahşap otomatikleri Yeşil PoE destekli
Ekstralar	
SFP Modülü	Açıklama
PT1910	1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modu
PT1940	1.25G 1310 / 1310nm, 20km, LC, Tek modu
PT1970	1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modu
EoC (Coax Üzerinden Ethernet)	Açıklama
LR1002	1 * 10/100 Mbps Base-TX + 1 * BNC RG58 koaksiyel kablo. 100m / 1000Mps, 500m / 100Mps