

DH-HAP120-V

Hi-fidelity Pickup



Genel Özellikler

- Kurulumu kolay
- IP66 Su geçirmez monitör kafası, su geçirmez MIC kullanarak.
- Dahili gürültü filtresi yongası, yüksek ses netliği
- Sarmal tasarım, gizli kurulum, ekipman panosuna kolayca takılır
- 8KV Hava teması ESD, yerleşik Yıldırım Koruması, güç polaritesi ters koruma ve güç koruma modülü

Teknik Özellikler

Dahua DH-HAP120-V Teknik Özellikleri	
Genel	
Kapsam	5m
Frekans Tepkisi	20Hz~20kHz
Hassasiyet (0dB = 1V / Pa @ 1kHz)	-43dB
Varsayılan Kazanç	44dB
Kazanç Ayar Aralığı	Ayarsız
SNR(94dBSPL=1Pa@1KHz)	58dB(A)
Dinamik Aralık	74dB(A)
Yönlü Karakteristik	Çok yönlü
Maks. Sürdürülebilir Ses Basıncı	110dB SPL(1kHz, THD 1%)
Çıkış Empedansı	100Ω (denge dışı)
Çıkış Sinyali Amplitüdü	2.5Vpp/101dBSPL
Güç	DC 12V
Çalışma Akımı	60mA
Çalışma Sıcaklığı	-30°C~+70°C(-22°F~+158°F)
Renk	Gümüş
Malzeme	Alüminyum
Boyutlar	φ35mmx50mm

DH-HAP120-V

Hi-fidelity Pickup

Net Ağırlık	60g
Sertifikalar	CE/FCC

