

PFM900-E

Entegre Mount Test Cihazı

Genel Özellikler



- 4 "IPS ekran ve 45 tuşlu QWERTY kapaklı klavye
- H.264 / H.265 HD kod çözme protokolü mevcut
- IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS mevcut
- Ses ve RS485 kontrolü mevcut
- TDR network kablosu testi ve dijital çoklu sayaç fonksiyonu mevcut
- PoE +, DC12V / 2A güç çıkışını destekleme
- Değiştirilebilir 7.4V / 22.2Wh polimer lityum iyon pil, normal kullanım için 8 saat sürebilir
- Çift LED el feneri

Teknik Özellikler

Dahua PFM900-E Teknik Özellikleri	
Fiziksel Port	
Network Port	2 * 10 / 100M / 1G RJ45 (LAN / PSE, PD)
BNC Port	1 * video (HDCVI / TVI / AHD / CVBS), 1 * video çıkışı
İşlev Portu	1 * RS485 çıkış, 1 * DC12V çıkış (şarj), 1 * Mini USB konektörü, 1 * 3,5 mm ses girişi, 1 * sıfırlama düğmesi, 1 * güç switch
IPC Testi	
IP Kamera Tipi	ONVIF (PTZ kontrolü ile); RTSP; RTP
IP Kamera Testi	ONVIF kameraları keşfetmek için tüm ağı otomatik tarama; Elle bir IP kamera ekleme; Real-time video görüntüleyen UDP / TCP; 8 seviye dijital zoom, anlık görüntü, kayıt video (H.264 / H.265), fotoğraf görünümü ve video playback
Analog Video Testi	
Format	HDCVI / AHD / TVI / CVBS
HDCVI Kamera Testi	1-ch BNC, en yüksek çözünürlüklü: 1280x720p 25fps, 30fps, 50fps, 60fps / 1920x1080p 25fps, 30fps / 2560x1440P 25fps, 30fps mevcut
TVI Kamera Testi	Ve en yüksek çözünürlükte BNC 1-kanal:1280x720p 25fps, 30fps, 50fps, 60fps / 1920x1080p 25fps, 30fps / 2048x1536 18fps, 25fps, 30fps / 2560x1440 15fps, 25fps, 30fps / 2592x1944 12fps, 20fps mevcut
AHD Kamera Testi	1-kanal BNC, en yüksek çözünürlüklü:1280x720p 25fps, 30fps / 1920x1080p 25fps, 30fps / 2560x1440P 15fps, 18fps, 25 fps, 30 fps mevcut

PFM900-E

Entegre Mount Test Cihazı

CVBS Kamera Testi	1-kanal BNC girişı, 1-kanal BNC çıkışı, PAL / NTSC formatını destekleme (otomatik uyum)
Kamera Testi	Real-time video, HD koaksiyel PTZ kontrolü, RS485 kontrolü, ses testi, 8 seviye dijital zoom, anlık, video kaydetme, fotoğraf görünümü ve video geri oynatma
PTZ Kontrolü	
Protokol	Pelco-D / P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, vb. Gibi 30'un üzerinde protokolle uyumludur.
Baud Oranı	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps
Kablo Test Cihazı	
Network Kablosu	TDR yöntemi; Ölçüm çözünürlüğü: 0.1m, doğruluk: $\leq 1m$
Araçlar	
Network Aracı	IP adresi tarama, Ping testi, DHCP sunucusu, vb. Ethernet bağlantısı algılama; Ethernet döngü algılama; Veri bağlantısı kalite algılama; Ethernet akış algılama
DMM (Dijital Çoklu Sayaç)	AC / DC Gerilimi, AC / DC akımı, Direnç, Kapasitans, Diyot ileri voltajı, Açık ve kısa test
Veri Monitörü	Kumanda cihazından gelen komut verilerini RS485 üzerinden yakalar ve analiz eder
LED El Feneri	2 * 35lm LED ışık, astigmatizm
Ses Testi	3.5 mm ses portu, mikrofonları veya diğer ses cihazlarını test etmek için kullanılır
USB Depolama	Mini USB portu, USB depolama aygıtları için kullanılabilir
Sistem Yükseltme	Tester, yazılım güncellemesi ile online olarak yükseltilebilir
Sistem Bilgisi	
Ekran	4,0 inç TFT 800xRGBx480 (WVGA) çözünürlük, 16,7M renk, arka plan parlaklığı ayarlanabilir
Depolama Kapasitesi	Build-in 8G flaş
Çalışma Kurulumu	İngilizce, Çince, Çekçe, Almanya, Türkçe, İbranice, İspanyolca, Fransızca, Romence, Sırpça, vb. Gibi çeşitli dilleri desteklenir.
Otomatik Kapanma	Devre dışı bırakma / 5 ~ 60 dakika
Klavye Tonu	Aktifleştirmek kapatmak
Güç	
Şarj Aleti	PoE güç enjektörü, çıkış 48V / 15W, giriş AC100 ~ 230V 50 ~ 60Hz
Pil	7.4V polimer lityum iyon pil, 22.2Wh
Şarj Edilebilir	3 ila 4 saat şarj ettikten sonra normal çalışma süresi 8 saattir

PFM900-E

Entegre Mount Test Cihazı

PoE Gücü Dışarı	802.3at, maks. 25.5W
DC12V Güç Kesilmesi	Maks. DC12V 2A çıkışı
Diğer	
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C (+ 14 °F ~ 131 °F)
Çalışma Nemi	~% 90,% 30
Kasa	Plastik maddeler
Boyutlar	190mmx113mmx37mm
Net Ağırlık	0.5kg
Ambalaj Boyutları	275mmx170mmx116mm
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE / FCC