

SDZW2000T-SL

2MP Anti-korozyon IR Network Kamera



Genel Özellikler

- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Starlight Teknolojisi
- H.265 Kodlama
- Maks. 50/60fps@1080P
- IVS
- IP68, IK10, NEMA 4X
- 316L paslanmaz çelik



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua SDZW2000T-SL Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapiksel
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1 / 3'ü ~ 1 / 100,000
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F2.1; B / W: 0.0005Lux@F2.1; 0Lux@F2.1 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	30m (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	18
Lens	
Odak Uzaklığı	3.6mm / 6mm
Maks. Açıklık	F2.1 / F2.0
Görüş Açısı	3.6mm: H: 87 °, V: 48 ° 6 mm: H: 51 °, V: 30 °
Akıllı Fonksiyonlar	

SDZW2000T-SL

2MP Anti-korozyon IR Network Kamera

Etkinlik Tetikleyici		Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim,
Otomatik İzleme		-
IVS		Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik
Video		
Sıkıştırma		H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi		3'lü Akış Kapasitesi
Çözünürlük		1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana Akım	1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akım 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Alt Akım 2	1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü		CBR / VBR
Bit Hızı		H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps
Gündüz Gece		Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telafisi		BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi		Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü		Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma		Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama		Mevcut
ROI		Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)		-
Ultra Defog (Anti Sis)		-
Dijital Zoom		16x
Flip		180 °
Özel Alan Maskelemesi		Mevcut
Ses		
Sıkıştırma		-
Network		

SDZW2000T-SL

2MP Anti-korozyon IR Network Kamera

Ethernet	RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS , DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V / 1.5A, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	5W (IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP68
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	316L paslanmaz çelik
Boyutlar	Φ152mm × 101mm × 107.5mm
Net Ağırlık	2kg

SDZW2000T-SL

2MP Anti-korozyon IR Network Kamera

