

## SD42212I-HC-S3

### 2MP 12x Starlight PTZ HDCVI Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 12x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- 120dB true WDR, 3D DNR
- IP66, IK10



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua SD42212I-HC-S3 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/3s~1/30,000s NTSC: 1/4s~1/30,000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.6; S / B: 0.0005Lux@F1.6
S/N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	-
IR Açma / Kapama Kontrolü	-
IR LED	-
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	5.3mm ~ 64mm
Maks. Aralık	F1.6 ~ F3.0
Görüş Açısı	H: 58.2° ~ 4.8°
Optik Zoom	12x

## SD42212I-HC-S3

### 2MP 12x Starlight PTZ HDCVI Kamera

Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
<b>PTZ</b>	
Pan/Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° Tilt: -2° ~ 90°,otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s
Preset Hızı	Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Hız Ayarı	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme
PTZ Boşta İken	Belirtilen süre içinde komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme
Protokol	DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720)
Frame Oranı	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS standart çözünürlüklü video çıkışı (değiştirilebilir)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
OSD Menüsü	Mevcut
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleyesi	24 Alana Kadar
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1

## SD42212I-HC-S3

### 2MP 12x Starlight PTZ HDCVI Kamera

Arayüz	
Video Arayüzü	1
Ses Arayüzü	1 Kanal
RS485	1
Alarm	2/1
Genel	
Güç Kaynağı	AC24V / 1.5A ( $\pm$ % 10)
Güç Tüketimi	10W
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	$\Phi$ 170(mm) $\times$ 155(mm)
Net Ağırlık	1.8kg

# SD42212I-HC-S3

2MP 12x Starlight PTZ HDCVI Kamera

