

## SD8A240VI-HNI

### 2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/1.9" 2Megapiksel CMOS
- Güçlü 40x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 50/60fps@1080P
- Hi-PoE mevcut
- Akıllı silecek
- IR 450m'ye kadar mesafe
- IP67



Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

| Dahua SD8A240VI-HNI Teknik Özellikleri |  |
|--|--|
| <b>Kamera</b>                          |  |
| Görüntü Sensörü                        | 1/1.9" CMOS  |
| Etkin Piksel                           | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel                          |
| Tarama Sistemi                         | Progresif  |
| Elektronik Shutter Hızı                | 1/1 s ~ 1 / 30,000s  |
| Minimum Aydınlatma                     | Renk: 0.001Lux@F1.4; S / B: 0.0001Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR) |
| S / N Oranı                            | 55 dB'den fazla  |
| IR Mesafesi                            | 450m'ye kadar mesafe (1476ft)                              |
| IR Açma / Kapama Kontrolü              | Otomatik / Manuel  |
| IR LED                                 | 10   |
| Akıllı Silecek                         | Mevcut   |
| <b>Lens</b>                            |  |
| Odak Uzaklığı                          | 5.6 mM ~ 223mm   |
| Maks. Açıklık                          | F1.4 ~ F4.8  |
| Görüş Açısı                            | H: 60.6 ° ~ 1.8 °  |

## SD8A240VI-HNI

### 2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

|                              |   |                                |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| Optik Zoom                   | 40x   |                                |
| Odak Kontrolü                | Otomatik / Manuel   |                                |
| Yakın Odak Mesafesi          | 100mm ~ 1000mm  |                                |
| <b>Pan / Tilt / Flip</b>     |   |                                |
| Pan / Tilt / Flip            | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -30° ~ 90°, otomatik flip 180°  |                                |
| Manuel Kontrol Hızı          | Pan: 0.1° ~240° /s; Tilt: 0.1° ~100° /s   |                                |
| Ayarlanabilir Hız            | Pan: 240 ° / s; Tilt: 120 ° / s   |                                |
| Presets                      | 300   |                                |
| PTZ Modu                     | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama   |                                |
| Hız Ayarı                    | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu  |                                |
| PTZ Boşta İken               | Belirtilen süre içinde komut varsa, Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme   |                                |
| Eylem Durumu                 | Güç kesildiğinde önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme  |                                |
| Protokol                     | DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)  |                                |
| <b>Akıllı Fonksiyonlar</b>   |   |                                |
| Etkinlik Tetikleyici         | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama bozukluğu |                                |
| Otomatik İzleme              | Mevcut  |                                |
| IVS                          | Tripwire, Davetsiz Misafir, Terkedilmiş / Kayıp   |                                |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz Algılama, Isı Haritası  |                                |
| <b>Video</b>                 |   |                                |
| Sıkıştırma                   | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264   |                                |
| Görüntü Akış Kapasitesi      | 3'lü akış   |                                |
| Çözünürlük                   | 1080P (1920 x 1080) / 1.3 M (1280x960) / 720 P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)                        |                                |
| Frame Oranı                  | Ana Akış  | 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps)    |
|                              | Alt Akış 1  | D1/CIF(1 ~ 25/30fps)           |
|                              | Alt Akış 2  | 1080P/1.3M/720P (1 ~ 25/30fps) |

## SD8A240VI-HNI

### 2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Bit Hızı Kontrolü                 | CBR / VBR   |
| Bit Oranı                         | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps  |
| Gündüz / Gece                     | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B   |
| Arka Işık Telafisi                | BLC / HLC / WDR (120dB)   |
| Beyaz Dengesi                     | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel   |
| Kazanç Kontrolü                   | Otomatik / Manuel   |
| Parazit Azaltma                   | Ultra DNR (2D / 3D)   |
| Hareket Algılama                  | Mevcut  |
| ROI                               | Mevcut  |
| Elektronik Görüntü İstikrar (EIS) | Mevcut  |
| Ultra Defog (Anti Sis)            | Mevcut  |
| Dijital Zoom                      | 16x   |
| Flip                              | 180°  |
| Özel Alan Maskeleymesi            | 24 Alana Kadar  |
| <b>Ses</b>                        |   |
| Sıkıştırma                        | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2   |
| <b>Network</b>                    |   |
| Ethernet                          | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)   |
| Protokol                          | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
| ONVIF                             | ONVIF Profili S & G, API  |
| Akış Metodu                       | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın   |
| Maks. Kullanıcı Erişimi           | 20 kullanıcı  |
| Kenar Depolama Alanı              | NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB  |
| Web Görüntüleyici                 | IE, Chrome, Firefox, Safari   |
| Yazılım Yönetimi                  | Akıllı PSS, DSS, DMSS   |
| Akıllı Telefon                    | IOS, Android  |
| <b>Sertifikalar</b>               |   |
| Sertifikalar                      | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4<br>FCC: Bölüm 15 alt bölümüB, ANSI C63.4- 2014<br>UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1                            |

## SD8A240VI-HNI

### 2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

| Arayüz                   |   |
|--------------------------|---|
| Video Arayüzü            | 1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)                               |
| Ses Arayüzü              | 1/1   |
| RS485                    | 1   |
| Alarm                    | 7/2   |
| Genel                    |   |
| Güç Kaynağı              | AC 24V / 3A (±% 25), Yüksek PoE                           |
| Güç Tüketimi             | 26W, 38W (IR, Isıtıcı)                                    |
| Çalışma Koşulları        | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'dan düşük RH |
| Koruma Sertifikası       | IP67  |
| Dayanıklılık Sertifikası | -   |
| Kasa                     | Metal   |
| Boyutlar                 | Φ262 (mm) x 415.6 (mm)                                    |
| Net Ağırlık              | 8.5kg   |

## SD8A240VI-HNI

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

