

PTZ19240V-IRB-N(-B)

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 40x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- H.265 Kodlama
- Maks. 50/60fps@1080P
- IR uzaklığı 300m
- Anti-korozyon, IP68



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Dahua PTZ19240V-IRB-N(-B) Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920(H) x 1080(V), 2 Megapiksel
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 ~ 1/30,000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005 Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR)
S/N Oranı	55 dB'den fazla
IR Mesafesi	300m'ye (984ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	8
Lens	
Odak Uzaklığı	4.5 mm ~ 180 mm
Maksimum Açıklık	F1.2 ~ F3.5
Görüş Açısı	H: 67.5 ° ~ 1.7 °
Optik Zoom	40x

PTZ19240V-IRB-N(-B)

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0 ° ~ 360 ° endless; Tilt: 0 ° ~ 360 ° endless, etkili tilt açısı: -55 ° ~ 223 °, otomatik flip 180 °
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~120° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s
Preset Hızı	Pan: 120° /s; Tilt: 60° /s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Hız Ayarı	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme
PTZ Boşta İken	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern'i Aktif etme
Protokol	DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
Akıllı Fonksiyonlar	
Otomatik İzleme	Mevcut
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk / Kayıp, Yüz Tespiti
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana akış : 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps) Alt akış1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış 2: 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.265 / H.264: 256K ~ 8192Kbps, MJPEG: 4096K ~ 20480Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (140dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut

PTZ19240V-IRB-N(-B)

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)	Mevcut
Optik Defog	Mevcut
Akıllı Silecek	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180°
Özel Alan Maskeleymesi	24 bölgeye kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2
Network	
Ethernet	RJ-45 (100Base-TX / 1000Base-T)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF PSIA CGI
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişim	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 NEMA 4X: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
Arayüz	
Video Arayüzü	1
Ses G / Ç	1/1
RS485	1
Alarm G / Ç	7/2
Güç	

PTZ19240V-IRB-N(-B)

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

Güç Kaynağı	AC24V / 5A ($\pm\%$ 25), Hi-PoE
Güç Tüketimi	35W, 60W (IR, Isıtıcı)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	DH-PTZ19240V-IRB-N için: AC 24V: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ + 158 ° F) Hi-PoE: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) DH-PTZ19240V-IRB-NB için: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) % 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP68
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ234 (mm) x 205 (mm) x 405.5 (mm)
Net Ağırlık	9.8 kg

PTZ19240V-IRB-N(-B)

2MP 40x Starlight IR PTZ Network Kamera

