

# NVD0405DH-4K

## Ultra-HD Network Video Dekoder

### Genel Özellikler



- H.265 / H.264 / MPEG4 video kod çözme
- 4ch @ 12M / 4ch @ 4K / 16ch @ 1080P / 64ch @ D1 kod çözme yeteneği
- 1 kanal HDMI girişi, 4 kanal HDMI / VGA / BNC çıkışı, HDMI desteği Ultra HD 4K çıkış
- 4 adede kadar video duvarı görüntüleme ünitesini destekleme, 1 x 1,2 x 1,2 x 2 destek yapılandırma desteği, ses, alarm, iki yönlü konuşma, RS485



### Proje Ürünü

### Teknik Özellikler

Dahua NVD0405DH-4K Teknik Özellikleri				
<b>Sistem</b>				
İşlemci	Intel x86 işlemci			
İşletim Sistemi	LINUX			
<b>Performans</b>				
Video Biçimi	H.265 / H.264 / MPEG4 / MJPEG			
Ses Biçimi	PCM / G . 711			
Kod Çözme Kapasitesi Ayrı	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
	1CH@12MP /1CH@4K/;4 CH@1080P/; 9CH@720P/ 16CH@D1	1CH@12MP /1CH@4K/;4 CH@1080P/; 9CH@720P/ 16CH@D1	1CH@12MP /1CH@4K/;4 CH@1080P/; 9CH@720P/ 16CH@D1	1CH@12MP /1CH@4K/;4 CH@1080P/; 9CH@720P/ 16CH@D1
Total Video Kod Çözme	4CH @ 12MP / 4CH @ 4K / 16CH @ 1080P / 36CH @ 720P / 64CH @ D1			
Kod Çözme Çözünürlük	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF			
Video Kare Hızı	PAL: 1-25 fps, NTSC: 1-30 fps			
Video Çıkışı	4 kanal @ VGA, 4 kanal @ HDMI, 4 kanal @ BNC			
Video Girişi	1 kanal @ HDMI			
Ses Çıkışı	HDMI, 4 BNC			
Ses Girişi	1 kanal @ HDMI			
Çift Yönlü Konuşma	1 çifti, BNC giriş / BNC çıkışı (2Vrms, 10K ohm)			
Alarm Girişi	4kanal			
Alarm Çıkışı	4kanal Alarm çıkışı (30VDC 1A, 125VAC, 0.5A)			

## NVD0405DH-4K

### Ultra-HD Network Video Dekoder

İletişim Arabirimi	1 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 1 RS232; RS485
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V, 3.3A
Güç Tüketimi	≤20W
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ + 55 °C
Çalışma Nemi	% 10 ~% 95, 86Kpa ~ 106Kpa
Boyutlar	1U, 440mm x 300mm x 42.1mm
Ağırlık	3.25Kg

