

NVD0905DH-4I-4K

Ultra HD Network Video Dekoder

Genel Özellikler

- Bağımsız operatör izleyiciler için tasarlanmıştır.
- H.265/H.264/MJPEG/MPEG4/MPEG2 video kod çözme
- 12Mp'ye kadar ultra yüksek kod çözme yeteneği
- 2 kanal HDMI ve 2 kanal DVI-I girişi, 9 kanal HDMI çıkışı
- 1/4/9/16 Ekran Bölmesi mevcut.
- Ses, Alarm, Çift Yönlü konuşma, RS485
- Yakınlaştırma / birleştirme / gezme / kaplama için ekleme ekranları kontrolü



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

| Dahua NVD0905DH-4I-4K Teknik Özellikleri | | | |
|--|--|--|--|
| Sistem | | | |
| İşlemci | Intel x86 işlemci | | |
| İşletim Sistemi | LINUX | | |
| Performans | | | |
| Video Biçimi | MPEG2 / MPEG4 / H.264 / H.265 / H.265 + / MJPEG | | |
| Ses Biçimi | PCM / G711 / AAC | | |
| Kod Çözme Kapasitesi Ayr | Port 1,2,3 | Port 4,5,6 | Port 7,8,9 |
| | 3CH@12MP/4CH@4K/16CH@1080P/27CH@720P/48CH@D1 | 3CH@12MP/4CH@4K/16CH@1080P/27CH@720P/48CH@D1 | 3CH@12MP/4CH@4K/16CH@1080P/27CH@720P/48CH@D1 |
| Total Video Kod Çözme | 9CH@12MP/12CH@4K/48CH@1080P/81CH@720P/144CH@D1 | | |
| Kod Çözme Çözünürlük | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF | | |
| Video Çıkışı | 9 kanal HDMI | | |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2160/2560 x 1600/1920 x 1080/1280 x 1024/1280 x 720/1024 x 768, yalnızca 6 port desteği 3840 x 2160, kalan 3 port 2560 x 1600 desteği | | |
| Ses Çıkışı | 9 kanal HDMI | | |
| Haberleşme Arayüzü | 2 RJ45 network port (10M / 100M / 1000M); 3 RS232 (1 DB9, 2 RJ45); 1 RS485 | | |
| Çift Yönlü Konuşma | 1 çift 3.5mm jack (2.0V hattı / 50mV mikrofön / 10KΩ, 2.0V / 16Ω dışarı) | | |
| Alarm Girişi | 4 kanal | | |
| Alarm Çıkışı | 4 kanal Alarm çıkışı (30VDC 1A, 125VAC, 0.5A) | | |
| Güç | | | |
| Güç Kaynağı | AC100-240V, 50Hz-60Hz | | |
| Güç Tüketimi | ≤70W | | |
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ila +55 ° C (14 ° F ila 131 ° F) | | |
| Çalışma Nemi | 10 ~ 95% RH / 86 ~ 106kpa | | |
| Boyutlar | 1.5U, 440mm x 408mm x 70mm | | |
| Net Ağırlık | 4.5kg-4.8kg | | |

NVD0905DH-4I-4K

Ultra HD Network Video Dekoder

