

NKB-3000T

HD Network Kontrol Klavyesi

Genel Özellikler



Proje Ürünü

- Kontrol İçin Klavye
- DAHUA Bağımsız DVR
- DAHUA (Network) Yüksek Hızlı Dome
- DAHUA Yüksek Hızlı Dome
- Merkezi Yönetim Platformu
- Network Video Sunucusu
- RS232, RS485 ve Network Bağlantıları
- PTZ İşlevlerinin Dört Boyutlu Kumanda Kontrolü
- Tam HD 1080p canlı görüntüyü destekleyin; HDMI ve VGA senkronizasyon çıkışı mevcut
- U-diske anlık görüntü ve kayıt mevcut
- Video-Wall ekranı mevcut
- Harici Wi-Fi mevcut (Opsiyonel)
- İki yönlü konuşma mevcut
- Önceden Ayarlanmış Konum, Otomatik Tarama, Otomatik Kaydırma, Otomatik Tur ve Kalıp Kontrolü
- Yardımcı Fonksiyonlar, OSD ve çalıştırma kılavuzları Kontrol



Teknik Özellikler

Model	Dahua NKB-3000T Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Endüstriyel gömülü mikroişlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ses	
Sıkıştırma	G.711A
Çıktı	1 kanal çıktı
Network Modu	Arayüz: RJ45
İki Yönlü Konuşma	1 çift 3.5 mm jack
Ekran	
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16
Çözünürlük	1080P / 720P / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF
Ekran	10.2 "dokunmatik ekranlı LCD (800 * 480)
Ekran	% 10 ~% 90
Genel	
Klavye Paneli	elektromekanik
Oyun Kolu	4 eksenli (zoom, odak, iris)

NKB-3000T

HD Network Kontrol Klavyesi

Kontrol	Çıkış Kontrolü	Video duvar ekranını destekleme HDMI / VGA çıkışı	
	Kontrol Modu	Doğrudan Mod	Arayüz: 1 RS232 / 2 RS485 DVR Protokolü: DH1 / DH2 Dome Protokolü: DH-SD / PELCO-D / PELCO-P / PELCO-D1 / PELCO-P1, vb.
		Network Modu	Arayüz: RJ45 (1 RJ-45 port (10/100 / 1000M)) / Wi-Fi DVR / Network Dome: IP Adresi / Port / Protokolü
Maksimum Uzak Kullanıcılar	20 (her biri en fazla 256 cihaz yönetebilir)		
USB Arayüzü	2 USB2.0		
Çevre Koşulları			
Güç Kaynağı	DC12V, 3A		
Güç Tüketimi	5W		
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C		
Çalışma Nemi	~% 90,% 10		
Atmosfer Basıncı	86kpa ~ 106kpa		
Boyutlar	480mmx240mmx87mm (yükseklik: kumanda çubuğu hariç)		
Net Ağırlık	4.5KG (Paket dahil)		