

OK-780

Auto-tracking 2.1 Mp 30x PTZ Lazerli Ex-Proof Kamera

Genel Özellikler



- » Vandal-proof ,IP68
- » 304 Paslanmaz Çelik yapı,
- » Düşük operasyon sıcaklık gereksinimi: -20°C ~+60°C
- » Step motor & “Worm” motor
- » İyi dengelenmiş kompakt yapı
- » Akıllı telefoto hız limitleri
- » Geniş güç besleme aralığı:86~265VAC.
- » 360° Yatay otomatik tarama
- » ±90° Dikey rotasyon aralığı
- » 256/128 dolanım preset noktası
- » 500m’ye kadar uzanabilen lazer aydınlatma ile uzun gece görüş mesafesi
- » 30X optik, 2MP zoom kamera
- » Direğe veya duvara göre ayarlanabilen esnek montaj imkanı

Teknik Özellikler

Model	OK-780
Vandal proof data	
Muhafaza malzemesi	Paslanmaz çelik 304 ,
	Kulak: 3mm kalınlık, Üst muhafaza Kalınlığı >5mm,
	Pan ve Tilt dönüşü için güçlü motor
Pencere camı	Kurşun geçirmez cam Kabul Etti, Cam Kalınlığı> 20mm,
	Cam kalınlığına göre görüntü boşluk
Çalışma ortamı	
Çalışma sıcaklığı	-20~60°C
Hava basıncı	80KPa~106KPa
Nem	≤95% (+25)
Mekanik	
Muhafaza malzemesi	Stainless steel 304, optional 316L
Koruma Protokol	IP68
Oto tracking	Yatay:0~360° sürekli, Dikey:±90°
Dönme hızı	0~45°/sn
Silecek	Mevcut Değil
Montaj	Duvar veya direk, iç / dış
Net Ağırlığı	30Kg (Duvar braketi ile)
Lazer ışığı	
Karanlıkta görme	Laser light: 500 metre
Wave length	808 ±5nm

OK-780

Auto-tracking 2.1 Mp 30x PTZ Lazerli Ex-Proof Kamera

Aydınlatma açısı	Elektrik Senkron zoom 68~1.5°C Sürekli ve ayarlanabilir
Aydınlatma mesafesi	Uzak 500; yakın 80m
Aydınlatma aralığı	360°, 78.5 bin sqm
Lazer ışık gücü	9w
Kamera	DS-2ZCN3007(B), 2MP, 30X, PELCO-D, 2400bps
Elektrik	
Çalışma gerilimi	AC85~265V
Elektrik akımı	≤500mA
Güç	<100W
İletişim protokolu	PELCO-D
İletişim hızı	2400bps
Çıkış modu	RJ45
Preset	128: doğruluk≤0.1° (Opsiyonel 256)
Kablo bağlantısı	Ağ kablosu +3-core power
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Efektif Piksel	50HZ:25fps(1920×1080) 60HZ:30fps(1920×1080)
	50HZ:25fps(1280×720) 60HZ:30fps(1280×720)
Optik Zoom	30X ,4.3-129mm,
Dijital Zoom	12X
Diyafram Aralığı	F1.6-F3.5
Görüş Açısı	61.4-2.9 derecesi (geniş -tele)
Min. çalışma mesafesi	10mm-1500mm (geniş -tele)
Zoom Hız	2.7sn. (optik, geniş tele)
Gündüz & Gece	ICR
Odak modu	Otomatik / manuel / tek dokunuşla
Gündüz & Gece modu Otomatik / Renk / BW	
Deklanşör Zaman	1/1sec-1/30,000 sn
Beyaz Dengesi	Otomatik 1 / Otomatik 2 / Açık / Kapalı / Manuel /
	Sodyum Lamba / Floresan Lamba
BLC	ON/OFF
Pozlama telafisi	10 seviyeleri ayarlanabilir
Kazanç	16 seviyeleri ayarlanabilir
Kazanç sınırlama	16 seviyeleri ayarlanabilir
DNR	3D DNR
Mirror	Destek
Dijital WDR	ON/OFF, 15 seviyeleri ayarlanabilir
Görüntüleme ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, ayarlanabilir Netlik
Video Sıkıştırma	H.264 main profile/MJPEG

OK-780

Auto-tracking 2.1 Mp 30x PTZ Lazerli Ex-Proof Kamera

Video bit oranı	32kbps-16mbps
Ses sıkıştırma	G.722.1/G.711-a law/G.711-u law/MP2L2/G.726
Ağ depolama	SD card
Görüntüleme ayarı	Zoom Kamera modülünün fonksiyonu dışarıdan yazılımı
	Veya web tarayıcı ile ayarlanabilir
Alarm	Hareket algılama, sabotaj alarmı, HDD full , HDD hatası
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP,
	NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1*, QoS, HTTPS IPv6(SIP,
	SRTP opsiyonel)
Standartlar	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
İletişim arayüzü	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet arayüzü, 1
	RS-485
Video çıkışı	Dual Core1 Vp-p Kompozit Çıkışı (75Ω)
Lens	Mesafe: 10mm-1500mm (Geniş Tele)
	Açısı: 58,3-3,2 derece (Geniş Tele)
S/N Oranı	52dB den fazla
Minimum aydınlatma	Renkli: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON)
	S / B: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON)
Güç	DC12V/PoE
Boyut	Y480 x G380 x U380
Çalışma Voltajı	200 VAC