

XVR5108HS-X

8 Kanal Penta-brid 1080P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler



- H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler
- Maksimum 12/24 kanal IP kamera girişi, her kanal 6MP'ye kadar; Max 48 / 96Mbps Gelen Bant Genişliği
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi



Teknik Özellikler

| Dahua XVR5108HS-X Teknik Özellikleri | |
|--------------------------------------|--|
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Video ve Ses | |
| Analog Kamera Girişi | 8 Kanal, BNC |
| HDCVI Kamera | 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps |
| AHD Kamera | 5MP, 4 MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps |
| TVI Kamera | 5MP, 4 MP, 1080P @ 25/30 , 720P @ 25 / 30fps |
| CVBS Kamera | PAL / NTSC |
| IP Kamera Girişi | 8 + 4, her kanal 6 MP'ye kadar |
| Ses Girişi / Çıkışı | 1/1, RCA |
| İki Yönlü Konuşma | Ses giriş / çıkışını yeniden kullanma, RCA |
| Kayıt | |
| Video Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
| Çözünürlük | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |

XVR5108HS-X

8 Kanal Penta-brid 1080P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

| | |
|--------------------------------|---|
| Kayıt Oranı | Ana akış: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps); 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış: D1 / CIF (1 ~ 15 fps) |
| Video Bit Hızı | Kanal Başına 32Kbps ~ 6144Kbps |
| Kayıt Modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma |
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
| Ses Sıkıştırma | AAC (sadece 1. kanal için), G.711A, G.711U, PCM |
| Ses Örnek Oranı | Kanal başına 8KHz, 16 bit |
| Ses Bit Hızı | Kanal Başına 64 Kbps |
| Ekran | |
| Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
| Çözünürlük | HDMI: 8CH: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 16CH: 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Bölünmüş Ekran | IP uzatma modu etkin olmadığında : 8:30: 1/4/8/9 16:30: 1/4/8/9/16 IP uzantısı modu etkinleştirildiğinde : 8:30: 1/4/8/9/16 16:30: 1/4/8/9/16/25 |
| OSD | Kamera başlığı, zaman, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt |
| Network | |
| Arayüz | 1 RJ-45 Port (100M) |
| Network Fonksiyonu | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Destekler) |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android |
| ONVIF | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu |
| Video Algılama ve Alarm | |
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Basma, E-posta, FTP, Enstantane, Zil ve Ekran İpuçları |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Görüntü Kaybı, Kurcalama ve Teşhis |
| Alarm Girişi | - |

XVR5108HS-X

8 Kanal Penta-brid 1080P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

| | |
|------------------------------------|--|
| Alarm Çıkışı | - |
| Playback ve Yedekleme | |
| Playback | 1/4/9 |
| Arama Modu | Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeden doğru) |
| Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 1 SATA Port, 10 TB'a kadar kapasite |
| eSATA | - |
| Yardımcı Arayüz | |
| USB | 2 USB 2.0 |
| RS232 | - |
| RS485 | PTZ Kontrolü için 1 Port |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V/2A |
| Güç Tüketimi (HDD Olmadan) | <10W |
| Kasa | |
| Boyutlar | Kompakt 1U, 260 x 236 x 48mm |
| PFH101'li Cihaz Raf Montaj Tepsisi | 483mmx281mmx56mm |
| Net Ağırlık (HDD Olmadan) | 1.0 kg |
| Kurulum | Masaüstü kurulumu |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F),% 10 ~% 90 RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 RH |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | |

XVR5108HS-X

8 Kanal Penta-brid 1080P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

| | |
|----------------------------|---|
| Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |

