

DSS-7016DR

Genel Gözetim Yönetim Merkezi

Genel Özellikler

Sistem Kararlılığı

- Gömülü Linux Sistemi, C / S Mimarisi
- Yedek güç sistemi
- 7 * 24 kararlı çalışma desteği
- Dağıtım ve kademeli dağıtım desteği
- Ana sunucu için hazır bekleme modunu destekleme
- Bağımsız sunucu için N + M bekleme durumunu destekler



Yüksek Uyumluluk

- Dahua'nın tüm cihazları dahil: network kamera, network speed dome, NVR, DVR, MDVR, ITC, Access kontrol, VDP , etc.
- Üçüncü parti cihazları standart ONVIF protokolü vasıtasıyla bağlanma
- Üçüncü taraf platformu veya cep telefonu için platform SDK'yi daha ileri geliştirme

Proje Ürünü

Yüksek Esneklik ve Ölçeklenebilirlik

- Ana sunucu başına 20'ye kadar bağımlı sunucu yönetilebilir
- 5-level cascade mevcut
- Sunucu başına 200 TB'a kadar mevcut
- Sınırsız hesap yönetimi, 200 çevrimiçi kullanıcı ve 100 rol desteği
- 500 IP cihazı ve 2000 kanalını destekleme
- Otomatik kayıt için 500 cihazı destekleme
- 100 Onvif cihazını destekleme
- Mobil Gözetim işlevlerinin modellerini desteklemek için ilgili Lisansı uygulama

Güçlü Merkez Depolama Alanı

- Merkezi saklama alanına yedekleme kaydı
- 15 adede kadar sabit disk ve iSCSI depolama alanını genişletir
- HDD grup modları, farklı HDD grubu farklı kamera atanabilir
- Raid 0/1/5/6/10 mevcut

Teknik Özellikler

Model	Dahua DSS-7016DR Teknik Özellikleri
-------	-------------------------------------

DSS-7016DR

Genel Gözetim Yönetim Merkezi

Sistem	
Ana İşlemci	Intel Core i5, 64 bit 4 Çekirdekli İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Bellek	8GB DDR3
Anakart	Gömülü Kurul (7 × 24 işletme)
Kasa	Hot-dipped galvaniz sac (1.2mm), hassas Alüminyum alaşımlı slayt, patentli çekmece tasarımı
Güç Kaynağı	Yedek Güç Kaynağı
Arayüz	
Network Port	4 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	4 Ethernet Ports Ortak Çalışma veya 4 Bağımsız 1000Mbps Ethernet Ports
RS232	Ayrılmış
USB	Ön panel: 2 × USB 2.0, Arka panel: 2 × USB 2.0
HDMI	2 HDMI (birincisi network yapılandırması, diğeri yedek olarak)
VGA	1 VGA, network yapılandırması olarak
Video Yönetimi	
Sunucu Başına Bağlanan Kamera Sayısı	500 IP cihazı ve 2000 kanal
Onvif Cihazı	100
Otomatik Kayıt	500 cihaz 2000 kanal
Mobil DVR Cihazları	200 IP, 800 kanal
Sistem Başına Kullanıcı	200 Çevrimiçi Kullanıcı
Kullanıcı Sayısı	Sınırsız
Rol Sayısı	100
Sunucu Başına Video Girişi Bant Genişliği	700 Mbps
Sunucu Başına Video Çıktılarının Bant Genişliği	700 Mbps
Alarm Girişleri	Saniyede 80 alarm (her tipte)
HDD Kurulumu	Sistem için dahili 1 × 1T HDD disk (3.5 ") Video veya Resim saklama için 15HDD diskleri (3.5 ") destekleme (Maks. 4T HDD)

DSS-7016DR

Genel Gözetim Yönetim Merkezi

Depolama	Sunucu başına 200 TB'a kadar
HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/6/10
Video Bant Genişliği Sunucu Başına Depolama Alanı	700 Mbps
Ön Kısım	Hot-swap mevcut 7-inç HD LCD (1920 x 1080 , 1280 x 1024, 1024 x 768)
Güç Kaynağı	10W ~ 200W (HDD ile)
Çalışma Ortamı Sıcaklığı	0 ° C ~ 50 ° C
Çalışma Ortamı Nemi	% 5 -% 90 (yoğuşmasız)
Depolama Ortamı Sıcaklığı	-20 ° C ~ +70 ° C
Depolama Ortamı Nemi	% 5 -% 90 (yoğuşmasız)
Çalışma Yüksekliği	-60m ~ 3000m
Ağırlık (Paket Olmadan)	20 Kg
Boyutlar	3U, 532mm x 485mm x 135mm