

## HCVR7416L

### 16 Kanal Tribrid 1080P 1.5U HDCVI DVR

#### Genel Özellikler



- Tribrid: HDCVI/Analog/IP Video Girişleri mevcut
- 1HDMI/VGA/TV eşzamanlı video çıkışı, 1 HDMI extra çıkış
- 1080p'ye kadar Real-Time Canlı İzleme
- H.264 dual-stream Video Sıkıştırma
- 4/8 Kanal Eşzamanlı Real-Time playback, GRID Arayüz & Akıllı Arama
- Farklı Markalarda Network Kamera Desteği: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek vb.
- ONVIF Sürüm 2.4 uyumluluk
- OKISAN PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- 16TB'a kadar 4 SATA HDD mevcut, 16TB'a kadar 1 eSATA, 3 USB2.0
- Çoklu network izleme: Web Görüntüleyici, CMS(DSS/Akıllı PSS) & Akıllı Telefon (DMSS)

#### Teknik Özellikler

| Model              | Dahua HCVR7416L Teknik Özellikleri                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistem</b>      |                                                                                                         |
| Ana İşlemci        | Gömülü İşlemci                                                                                          |
| Çalışma Sistemi    | Gömülü LINUX                                                                                            |
| <b>Video</b>       |                                                                                                         |
| Giriş              | 16 kanal                                                                                                |
| Video Standardı    | HDCVI: 1080P / 720P HDCVI Kamera<br>Analog:NTSC / PAL<br>IP: Tüm kanallar destek 1080P / 720P IP Kamera |
| <b>Ses</b>         |                                                                                                         |
| Giriş              | 4 Kanal, BNC                                                                                            |
| Çıkış              | 1 Kanal, BNC                                                                                            |
| İki Yönlü Konuşma  | 1 kanal girişi, 1 kanal çıkışı, BNC                                                                     |
| <b>Görüntüleme</b> |                                                                                                         |
| Arayüz             | 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV                                                                                     |
| Çözünürlük         | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768                                                                |
| Bölünmüş Ekran     | 1/4/8/9/16                                                                                              |

## HCVR7416L

### 16 Kanal Tribrid 1080P 1.5U HDCVI DVR

|                                   |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özel Alan Maskeleymesi            | 4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)                                                                                                                                                      |
| OSD                               | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama,Kaydetme                                                                                                                 |
| <b>Kayıt</b>                      |                                                                                                                                                                                              |
| Video&Ses Sıkıştırma              | H.264 / G.711                                                                                                                                                                                |
| Çözünürlük                        | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)/D1/4CIF(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)/QCIF(176×144/176×120)                                                                    |
| Kayıt Oranı                       | Ana Akış: 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 / 30fps)<br>Ekstra Akış:CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)                                                                            |
| Bit Oranı                         | 48 ~ 6144Kb/s                                                                                                                                                                                |
| Kayıt Modu                        | Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma                                                                                                                                          |
| Kayıt Aralığı                     | 1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.                                                                                                                   |
| <b>Video Algılama &amp; Alarm</b> |                                                                                                                                                                                              |
| Tetikleyici Olaylar               | Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları                                                                                                                 |
| Video Algılama                    | Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran                                                                                                                           |
| Alarm Girişi                      | 16 kanal                                                                                                                                                                                     |
| Alarm Çıkışı                      | 6 Kanal                                                                                                                                                                                      |
| <b>Playback &amp; Yedekleme</b>   |                                                                                                                                                                                              |
| Playback                          | 1/4/9/16                                                                                                                                                                                     |
| Arama Modu                        | Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)                                                                                                                                                    |
| Oynatma Fonksiyonları             | Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma,Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran,Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu                    | USB Sürücü / eSATA Sürücü / Dahili SATA / Network                                                                                                                                            |
| <b>Network</b>                    |                                                                                                                                                                                              |
| Ethernet                          | RJ-45 port (10/100M/1000M)                                                                                                                                                                   |
| Network Fonksiyonları             | HTTP, IPv4 / IPv6 TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, SNMP, P2P                                                                                   |
| Maks. Kullanıcı Erişimi           | 128 Kullanıcı                                                                                                                                                                                |
| Akıllı Telefon                    | iPhone, iPad, Android, Windows Phone                                                                                                                                                         |
| <b>Depolama</b>                   |                                                                                                                                                                                              |
| Dahili HDD                        | 4 SATA ports, (4 HDD veya 3HDD + 1 CD / DVD-RW), 16 TB'a kadar, RAID                                                                                                                         |
| Harici HDD                        | 1 eSATA port                                                                                                                                                                                 |
| <b>Arayüz</b>                     |                                                                                                                                                                                              |
| USB                               | 3 ports (İkisi Arkada), USB2.0                                                                                                                                                               |
| RS-232                            | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port                                                                                                                                                        |
| RS-485                            | PTZ Kontrolü için, 1 Port                                                                                                                                                                    |

## HCVR7416L

### 16 Kanal Tribrid 1080P 1.5U HDCVI DVR

| Genel             |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Güç               | AC 100~240 V, 50/60 Hz                    |
| Güç Tüketimi      | 40W (HDD Hariç)                           |
| Çalışma Koşulları | -10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa |
| Boyutlar          | 1.5U, 440mm x 416mm x 68mm                |
| Net Ağırlık       | 6kg (HDD Hariç)                           |

