

HCVR8416L-S3

16 Kanal 1080P 1.5U Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Gömülü işlemci
- H.264 + / H.264 video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / CVBS video girişleri mevcut
- Maks. 64 kanal IP kamera girişi, her kanal 12MP'ye kadar
- Maks. 256Mbps Gelen Bant Genişliği
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi



Teknik Özellikler

Dahua HCVR8416L-S3 Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ekran	
Arayüz	2 HDMI (HDMI1'den 4K'a kadar) , 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Tamperleme ve Tanı
Alarm Girişi	16
Alarm Çıkışı	6
Playback ve Yedekleme	

HCVR8416L-S3




16 Kanal 1080P 1.5U Dijital Video Kaydedici

Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıt / Ağ / Dahili SATA Yakıcı / eSATA cihaz
Depolama	
Dahili HDD	4 SATA Ports, her disk için 8TB'a kadar kapasite
eSATA	1 Port
Arayüz	
USB	3 USB Ports (1 USB 2.0, 2 USB 3.0)
RS232	PC iletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
RS422	PTZ Kontrolü için, 1 Port
Diğer Markalarla Uyumluluk	DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
Ses ve Görüntü	
HDCVI Kamera Giriş	16 Kanal
IP Kamera Girişi	64 Kanal, her kanal 12MP'ye kadar
Ses Giriş / Çıkış	4/1, BNC
İki Yönlü Konuşma	1 Mikrofon Girişi, 1 Mikrofon Çıkışı, BNC
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Çözünürlük	1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Frame Oranı	Ana akış: 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1/16 ~ 25 / 30fps) Sub steram: 960H / D1 / CIF / QCIF (1/16 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı	Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (1000M)

HCVR8416L-S3

16 Kanal 1080P 1.5U Dijital Video Kaydedici

Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4.1 CGI uyumlu
Güç	
Güç Kaynağı	AC100V-240V, 50 / 60Hz
Güç Tüketimi	<40W (HDD hariç)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Kasa	
Boyutlar	1.5U, 440mm x 417mm x 76mm
Net Ağırlık	6kg (HDD hariç)
Kurulum	Masaüstü kurulum / Rafa montaj
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Alt Kısım B ICES 003 Sayı 6 CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Sınıf B) EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07



HCVR8416L-S3

16 Kanal 1080P 1.5U Dijital Video Kaydedici

